

GOODWE

Solar Communication Box 3000

De SCB3000 (Solar Communication Box) integreert PLC 2.0 voor een betere storingsonderdrukking, hogere transmissiesnelheid en grotere communicatieafstand, en kan worden aangepast voor een I-V-curvediagnosefunctie waardoor hij een ideale combinatie vormt met slimme omvormers.



Verbetering van
storingsonderdrukking



Grotere communicatieafstand



Hogere transmissiesnelheid



Aan te passen voor I-V-
curvediagnose

Model

SCB3000

Communicatie

Max. aantal omvormers ondersteund	60
RS485-interface	4
Ethernet	1 x RJ45, 10 / 100Mbps
Aantal PLC's	1
Ingangsspanningsbereik (V)	800

Configuratie

Datalogger	Ezlogger Pro x 1
Vezelkanaalschakelaar	2 optische poorten, 6 elektrische poorten
Vezelklemmenkast	4 ingangen, 24 uitgangen, SC enkele modus
Voeding	100 - 277Vac, 50 / 60Hz
Vermogensverbruik (W)	≤18

Mechanisch

Afmetingen (B x H x D mm)	350 x 460 x 143
Gewicht (kg)	10.5
Installatiemethode	Muurbevestiging, beugelbevestiging, paalbevestiging

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +60
Opslagtemperatuurbereik (°C)	-40 ~ +70
Relatieve vochtigheid	0-100% (niet condenserend)
Max. bedrijfshoogte (m)	2000
Beveiligingsklasse insijpeling	IP65

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.