SCU3000

GoodWe levert de SCU3000 (Solar Communication Unit) voor optimale gegevensverwerving en gecentraliseerde bewaking & onderhoud voor apparaten binnen PV-systemen. Dankzij de flexibele netwerk aansluitingen en de eenvoudige bediening is het apparaat een ideale keuze voor slimme omvormers in grootschalige commerciële en industriële (C&I) en utiliteits PV-projecten. Bovendien ondersteunt het xcommunicatie in fiber-optische netwerken voor een nauwkeurige gegevensoverdracht tussen PV-subarrays.



- SD-geheugenkaart voor opslag en export logdata
- Ingebouwde webserver voor batchconfiguratie en upgrade
- Ondersteuning van meerdere protocollen
- Ondersteuning van verschillende communicatiepoorten

Model	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Communicatie				
Max. aantal omvormers ondersteund	200			
RS485-interface	8			
Ethernet	2 × RJ45, 10 / 100Mbps			
Aantal PLC's	1 × PLC	2 × PLC	1 × HPLC	2 × HPLC
Ingangsspanningsbereik (V)	800			
Configuratie				
Datalogger	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U × 1	EzLogger3000U-A × 1	EzLogger3000U-A × 1
Vezelkanaalschakelaar	2 optische poorten, 6 elektrische poorten			
Vezelklemmenkast	24 poorten, SC enkele modus			
Voeding	100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz			
Vermogensverbruik (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Mechanisch				
Afmetingen (B × H × D mm)	723 × 780 × 226			
Gewicht (kg)	25	28	25	28
Installatiemethode	Muurbevestiging, beugelbevestiging, paalbevestiging			
Omgeving				
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +60			
Opslagtemperatuurbereik (°C)	-40 ~ +70			
Relatieve vochtigheid	5 ~ 95%			
Max. bedrijfshoogte (m)	5000			
Beveiligingsklasse insijpeling	IP65			

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.

GoodWe-Single page-20260417-NL-V2.1. Deze informatie kan zonder voorafgaande melding worden gewijzigd.