

SCU3000

GoodWe levert de SCU3000 (Solar Communication Unit) voor optimale gegevensverwerking en gecentraliseerde bewaking & onderhoud voor apparaten binnen PV-systemen. Dankzij de flexibele netwerk aansluitingen en de eenvoudige bediening is het apparaat een ideale keuze voor slimme omvormers in grootschalige commerciële en industriële (C&I) en utiliteits PV-projecten. Bovendien ondersteunt het xcommunicatie in fiber-optische netwerken voor een nauwkeurige gegevensoverdracht tussen PV-subarrays.



SD-geheugenkaart voor opslag en export logdata



Ingebouwde webserver voor batchconfiguratie en upgrade



Ondersteuning van meerdere protocollen



Ondersteuning van verschillende communicatiepoorten

Model	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Communicatie				
Max. aantal omvormers ondersteund		200		
RS485-interface		8		
Ethernet		2 x RJ45, 10 / 100Mbps		
Aantal PLC's	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
Ingangsspanningsbereik (V)		800		
Configuratie				
Datalogger	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Vezelkanaalschakelaar		2 optische poorten, 6 elektrische poorten		
Vezelklemmenkast		24 poorten, SC enkele modus		
Voeding		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Vermogensverbruik (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Mechanisch				
Afmetingen (B x H x D mm)		723 x 780 x 226		
Gewicht (kg)	25	28	25	28
Installatiemethode		Muurbevestiging, beugelbevestiging, paalbevestiging		
Omgeving				
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)		-30 ~ +60		
Opslagtemperatuurbereik (°C)		-40 ~ +70		
Relatieve vochtigheid		5 ~ 95%		
Max. bedrijfshoogte (m)		5000		
Beveiligingsklasse insijpeling		IP65		

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.