

Smart DataLogger

GoodWe's Smart DataLogger EzLogger3000U is ontworpen voor data-acquisitie, transmissie en protocolomzetting in utility-scale PV-projecten. In combinatie met een GoodWe zonne-omvormer, kan het gemakkelijk lezen en registreren van alle belangrijke gegevens van de fabriek en voortdurend zendt de gegevens naar de GoodWe of derden SCADA-systemen via het internet.



Aansluiten tot 200 apparaten



Ondersteuning van meerdere protocollen



Gegevens breekpunt hervatten



USB en ingebed web voor uitlezen van gegevens en upgraden van software

Model	EzLogger3000U		EzLogger3000U-A
Apparaat Beheer			
Max. Aantal aangesloten apparaten			200
Elektrisch			
AC-voeding			100 ~ 240V, 50 / 60Hz
DC-voeding			24V
Stroomverbruik (W)			≤27
Communicatie-interface			
LAN			2
PLC	1 × PLC		1 × HPLC
RS485			COM × 8
Digitaal / Analooq ingang / uitgang			DI × 8, DO × 4, AI × 8
PT100 / PT1000			PT100 × 2, PT1000 × 2
Actieve DO			12V, 100mA
Communicatie Protocol			
Ethernet			Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485			Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standaard), DL / T645
Gebruikersinterface			
LED			LED × 4
WEB			Geïntegreerd web
USB			USB 2.0 × 1
Mechanisch			
Afmetingen (B × H × D mm)			430 × 44 × 161
Gewicht (kg)			1.2
Installatiemethode			Wandmontage, DIN-railmontage, tafelmontage
Omgeving			
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)			-30 ~ +60
Temperatuurbereik bij opslag (°C)			-40 ~ +70
Relatieve vochtigheid			5 ~ 95%
Max. Hoogte tijdens gebruik (m)			5000
Bescherming tegen binnendringen			IP20

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.