

EzLogger3000C

GoodWe's EzLogger3000C is ontworpen voor data-acquisitie, transmissie en protocol conversie in commerciële en industriële (C & I) PV-projecten. Het maakt naadloze communicatie met cloudservers van nutsbedrijven mogelijk, waardoor bewaking, afstandsbediening en efficiënte energieverdeling mogelijk worden. Bovendien heeft hij het ETSI EN 303 645 cyberveiligheidscertificaat ontvangen.



Hiermee kunnen oude en nieuwe omvormers parallel worden geschakeld



Ondersteunt meerdere protocollen en communicatiemethoden



Flexibele configuratie via SolarGo-app en ingebouwde webinterface



Het verbindt tot 100 apparaten



Gegevensonderbrekingspunt hervat met 30 dagen retentie



Ondersteunt gelijktijdige SEMS en monitoring door derden

Model	EzLogger3000C
Apparaatbeheer	
Max. Aantal aangesloten apparaten	100
Elektrisch	
Voedingsadapter	AC Ingang: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC Uitgang: 24V
DC-voeding (V)	24
Stroomverbruik (W)	<15
Communicatie-interface	
LAN	2
RS485	COM x 4
WIFI	IEEE 802.11 b / g / n @ 2.4 GHz
4G	Optioneel
Digitale / Analooq Invoer / Uitvoer	DI x 4, DO x 2, AI x 4
PT100 / PT1000	PT100 x 1, PT1000 x 1
Actief DO	12V, 100mA
Communicatie Protocol	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU
Gebruikersinterface	
LED	LED x 4
WEB	Geïntegreerd web
USB	USB 2.0 x 1
Mechanisch	
Afmetingen (B x H x D mm)	255 x 47.5 x 173
Gewicht (kg)	0.8
Installatiemethode	Muurmontage, DIN-railmontage, tafelmontage
Omgeving	
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +60
Temperatuurbereik bij opslag (°C)	-40 ~ +70
Relatieve Vochtigheid	5 ~ 95%
Max. Hoogte tijdens gebruik (m)	5000
Bescherming tegen binnendringen	IP20
Certificeringsnaleving	
Certificaat	CE-RED (EN18031), RCM, Anatel, KC, MIC, VCCI, WPC, FCC, ISED

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.