

4G Kit - reeks

De GoodWe Smart Dongle 4G Kit - reeks maakt stabiele en efficiënte monitoring op afstand van zonnestroomsystemen mogelijk via 4G-mobiele netwerken. Dankzij de plug & play-installatie en betrouwbare gegevensoverdracht biedt het een slimme oplossing voor naadloos energiemangement.



Voldoet aan de cybersecuritynorm EN 18031



Geïntegreerde 4G- en Bluetooth-modules voor flexibele inzet



Ondersteunt lokale APN-configuratie



Automatisch hervatten na onderbreking

Model	4G Kit-G20	WiFi/4G Kit-US-G20
Apparaatbeheer		
Max. Aantal aangesloten apparaten	4 ^{*1}	1
Vermogen		
Ingangsspanning (V)	5	
Stroomverbruik (W)	≤5	
Aansluiting Interface	USB	
Communicatie		
4G / 3G / 2G	LTE-FDD: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 66	LTE-FDD: B2 / 4 / 5 / 12 / 13 / 17 / 66
	LTE-TDD: B34 / 38 / 39 / 40 / 41	LTE-TDD:NA
	WCDMA: B1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19	WCDMA: NA
	GSM / EDGE: B2 / 3 / 5 / 8	GSM / EDGE: NA
Wi-Fi	-	802.11b / g / n
Bluetooth	Bluetooth V5.0	
Verlengantenne	4G	
Mechanisch		
Afmetingen (B × H × D mm)	48.3 × 32.8 × 32.3 (Met externe antenne)	
Gewicht (g)	100 (Met externe antenne)	
Indicator	LED × 2	
Installatie	Plug & Play	
Type SIM-kaart	Micro SIM, 15mm × 12mm	
Omgeving		
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +65	
Temperatuurbereik bij opslag (°C)	-40 ~ +70	
Relatieve vochtigheid	0 ~ 100%	
Bescherming tegen binnendringen	IP66	
Max. Hoogte bij gebruik (m)	4000	
Certificeringsnaleving		
Certificaat	CE-RED (EN18031), RCM	FCC

*1: Ondersteunt alleen de GT-/HT-serie.

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.